

Nos maisons Landaises

Extrait du 4 pages de MPF Landes



Born Toit à 4 pentes, façade sur un des longs murs. Les briques posées en arêtes de poisson sont couvertes d'enduit. Un ciên protège le mur le plus exposé.



Puits à balancier permet l'accès à la nappe d'eau peu profonde.



Brassenx Toit à 2 eaux. Le bâti principal est en bois avec des briques posées à plat et non enduites.



Marensin, Marenne le toit est à 2 ou 3 pentes. La façade est sur un mur pignon protégé par un débordement du toit et soutenu par des consoles moulurées. Les briques des murs sont posées en chevron et légèrement enduites. Certaines maisons ont des croisillons de bois en façade, on les appelle "maison des Anglais".



Tursan. Maison carrée ou rectangulaire à 4 pentes, réservée au logis, une gènoise à 3 ou 4 rangs est souvent apparente sur la façade. Les murs sont construits en matériaux durs : briques, pierres et même en galets.



Chalosse, Orthe, Gosse, Seignanx les maisons sont très variées. Souvent un seul volume rectangulaire à 2 eaux sauf la chalosse à 4 eaux. Les murs sont bâtis de pierres et parfois au 1er étage de colombages et de torchis.

Si vous avez la chance de posséder une maison de pays ajoutez lui le confort, mais sans la dénaturer ; vous y gagnerez.



Four à pain. Avec ou sans cheminée, est placé sur l'airial ; dans le sud il est attenant au bâti.



Gabardan Toit à 3 eaux et parfois un "pan-coupé" sur la façade. L'escalier sous l'auvent permet l'accès au 1er étage. Torchis pour les murs et "tout-venant" pour le soubassement sont les plus fréquents.



Bas-Armagnac Les murs sont en torchis ocre jaune ou bien construits en dur mais toujours avec un peu de bois. les cours sont souvent fermées par un muret de pierres. Certaines maisons rappellent la Haute Lande par l'auvent.



Marsan la maison forme un U avec les autres bâtiments de ferme. Les murs sont à pans de bois et garnis de torchis (paille + argile) de couleur ocre.



Poulailler perché La volaille était à l'abri des renards... Permet surtout de recueillir la fiente très utilisée dans le jardin.



Haute-Lande Cette maison est toujours située sur un aerial. Elle est à 3 pentes et parfois en queue de palombe. L'avent est fréquent et toujours orienté à l'est. Les murs sont en colombage et torchis tressé, le tout protégé par un lait de chaux.



TEXTES et DESSINS de :
C. Salas, M. Braneyre,
O. Montarras et A. Chataigner

Généralités de construction

- tuiles canal
 - murs colombages (remplissage en torchis, briques, tuileaux). pleins (tout venant, galets, briques pleines) et tour d'ouvertures en pierre de taille. le plus simple possible, plus hautes que larges.
 - ouvertures volets en planches bouvetées simples sans écharpe.
 - cheminée briques apparentes ou enduites, couvertes de tuiles canal debout ou horizontale.
 - couleurs murs blanc, ocre et parfois rose.
- les murs sont blanchis dans leur totalité au lait de chaux. Bois gris, bleu, vert, parfois marron et rouge dans le sud du département. Les bois non peints étaient courants dans le département des Landes.

